

Qualität seit mehr  
als 50 Jahren

Die **MAUS** Kaltbindemittel-Spritzmaschine Typ 89 A / 12-00 ist geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 (Technische Lieferbedingungen Bitumenemulsionen) zu verarbeiten\*.

\*ggf. nur in Verbindung mit Fissanwärmevorrichtung

## Typ 89 A / 12-00

Handzugmaschine mit Handzugdeichsel als Klotzfallbremse. Mit MAUS® Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe. Rungen aus U-Bau-stahl zum Aufrollen eines 200 Liter-Fasses. Stahlblechräder mit Luftbereifung.



### Technische Daten:

Länge	:	1.300 mm
Breite	:	1.250 mm
Höhe	:	1.270 mm
Eigengewicht (ohne Fass)	:	115 kg



Das Fass wird einfach über die Rungen auf die Maschine gerollt. Hierbei sorgt die Klotzfallbremse dafür, dass die Maschine nicht weglieft.



Die doppelt wirkende MAUS® Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe, welche unter einem Wärmekasten montiert ist, kann mittels Propangasbrenner erwärmt werden, so dass es auch bei kühler Witterung möglich ist, Kaltbindemittel zu verspritzen.

Das Bindemittel wird direkt aus dem Fass gesaugt und unter Zwischenschaltung eines Windkessels mit gleichmäßigem Druck in Schlauch und Spritzgestänge gedrückt.

## Zubehör:

### Spritzgestänge



Bestell-Nr. 12 60 00 00 mit 5 mm Rundstrahldüse  
 Bestell-Nr. 12 61 00 00 mit 3 mm Flachstrahldüse  
 Bestell-Nr. 12 63 00 00 mit 5 mm Rundstrahldüse (GRÖHO), ohne Abbildung

### Spritzschlauch



Bestell-Nr. 12 65 00 00 Länge 4 mtr.  
 Bestell-Nr. 12 66 00 00 Länge 5 mtr.  
 Bestell-Nr. 12 67 00 00 Länge 6 mtr.  
 -andere Längen auf Anfrage-

## Zusatzgeräte:

### Fassanwärmevorrichtung



Zu diesem Typ kann eine Fassanwärmevorrichtung, Brenner mit Piezozündung und thermoelektrischer Züandsicherung und Flammüberwachung, geliefert werden, mit der es möglich ist, besonders zähflüssige Bindemittel auf ca. 35-40 Grad zu erwärmen und somit einwandfrei zu verarbeiten.

Bestell-Nr. 12 50 00 00

### Kantenspritzvorrichtung



Um ein Verschmutzen des Randsteines zu vermeiden, haben wir eine höhenverstellbare Kantenspritzvorrichtung mit Spezialdüsen entwickelt. Dieses Gerät wird seitlich an unseren Maschinen angebracht und garantiert einwandfreie Kantenspritzungen.

Bestell-Nr. 12 54 00 00

Technische Änderungen vorbehalten.  
 Verlangen Sie ein ausführliches Angebot.



## Maus GmbH

Kaltbindemittel-Spritzmaschinen  
 Röntgenstraße 3 • D-76661 Philippsburg

Telefon: +49 (0) 72 56 / 42 75  
 Telefax: +49 (0) 72 56 / 69 48

E-Mail: info@mausgmbh.de  
 Internet: www.mausgmbh.de