



Kaltbindemittel-Spritzmaschinen

Qualität seit mehr
als 50 Jahren

Der **MAULS** Kaltbindemittel-Spritzbalken Typ 20-75 ist mit fünf Spritzdüsen ausgestattet. Die Spritzdüsen können einzeln individuell abgestellt werden. Das Öffnen und Schließen erfolgt über ein Schiebestange oder optional über einen Wippschalter, der über den Zigarettenanzünder des PKW/LKW einen Elektromotor zum Öffnen und Schließen des Balkens ansteuert. Der Spritzbalken wird an den Rungen befestigt.

Typ 20 75 00 00



Technische Daten:

Länge	:	2.000 mm
Breite	:	650 mm
Höhe	:	800 mm
Eigengewicht	:	30 kg



Der Spritzbalken wird an den Rungen der Motor-Spritzmaschine mit der Keblverschraubung befestigt.



Die Spritzdüsen können individuell durch entfernen bzw. einsetzen der Steckbolzen ab-, bzw. zugeschaltet werden.



Durch Betätigung des mechanischen Schiebehebungsstanges werden die Düsen des Spritzbalkens geöffnet oder geschlossen.



Durch den Druckmanometer kann der Spritzdruck optimal eingestellt werden



Der Anschluss des Spritzbalkens an die Motor-Spritzmaschine erfolgt über einen Spritzschlauch, welcher am Spritzbalken und am Auslaufrohr der Motor-Spritzmaschine befestigt wird.

Zubehör:

Spritzschlauch



Bestell-Nr: 20 65 00 00 Länge 1,85 mtr.

Technische Änderungen vorbehalten.
Verlangen Sie ein ausführliches Angebot.



Maus GmbH

Kaltbindemittel-Spritzmaschinen
Röntgenstraße 3 • D-76661 Philippsburg

Telefon: +49 (0) 72 56 / 42 75

Telefax: +49 (0) 72 56 / 69 48

E-Mail: info@mausgmbh.de

Internet: www.mausgmbh.de